



Korzyści

1. obniżona lepkość HTHS dla maksymalnej oszczędności paliwa
2. Standardowy SAPS
3. Niska lepkość
4. Wydłużony okres wymiany oleju

Opis produktu

BIZOL Initial SAE 5W-30 A5/B5 to olej silnikowy do samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy) o niskiej lepkości, oszczędzający paliwo w standardzie SAPS, o doskonałych właściwościach myjących, przeznaczony do szerokiej gamy pojazdów producentów europejskich o wydłużonych okresach międzyobsługowych.

Specyfikacje

Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D | Renault RN 0700 | Jaguar Land Rover STJLR 03.5003 | API SL | ACEA A5/B5/A1/B1

Dostępne pakiety

1 L	5 L	60 L	200 L
Art. 188330	Art. 188331	Art. 188333	Art. 188334

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Klasa lepkości SAE	5W-30	SAE J 300
Lepkość w 100 °C	10,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	>160	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	855 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zalewania	<-39 °C	ISO 3016
Temperatura zapłonu	>200 °C	
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	>9,4 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.