



Korzyści

1. wydłużone okresy wymiany do 5 lat
2. doskonała, długotrwała ochrona antykorozyjna
3. eliminuje ryzyko powstawania kamienia i osadów w układzie chłodzenia

Opis produktu

BIZOL Coolant G13 (-35) to nowoczesny środek przeciw zamarzaniu o przedłużonej trwałości na bazie glikolu etylenowego do układów chłodzenia silników zawierających stopy aluminium i magnezu. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych związków organicznych połączonych z krzemianami (Si-OAT) okresy między wymianami mogą być wydłużone nawet do 5 lat. Zawiera specjalne dodatki przeciwpienne i poprawiające płynność. Szczególnie polecany do wszystkich nowych samochodów grupy VAG. Nie zawiera azotynów

Specyfikacje

MAN M 324 Si-OAT | MB 325.5 | VW TL 774 J | AS 2108 (2004) | British Standards 6580 |
ASTM D 1384/D 2570/D 3306/D 4340 | SAE J 1034 | UNE 26-361-88

Dostępne pakiety

1 L Art. 281480	5 L Art. 281481	20 L Art. 281485	60 L Art. 281483
200 L Art. 281484			

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Podstawa	Monoetylenglikol	
Kolor	różowy	
Gęstość w 20°C	1,06 g/cm ³	
Wartość pH	7,5-8,5	

Instrukcje

Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta pojazdu i silnika.