





WITH



WITHOUT

Korzyści

1. skuteczne smarowanie uniwersalne
2. odporny na warunki atmosferyczne
3. doskonała przyczepność

Opis produktu

BIZOL Grease+ L52 to biały smar w sprayu o wysokiej lepkości i doskonałej przyczepności do smarowania części mechanicznych, metalowych lub plastikowych. Charakteryzuje się wyjątkową stabilnością mechaniczną i termiczną oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Jest odporny na wilgoć, ma neutralne pH i jest odporny na zabrudzenia. Smar jest dostarczany z dodatkową dyszą rozpylającą i rurką przedłużającą w nakrętkę.

Dostępne pakiety

400 ml
Art. 80014

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Podstawa	Olej mineralny z smarem EP	
Kolor	beżowy	
Zapach	Charakterystyczne	
Gęstość względna w 20°C	0,76 g/ml	
Odporność na temperaturę	-30 - +160 °C	
Wartość pH	Neutralny	

Instrukcje

Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta pojazdu i silnika.

Zastosowania

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura przetwarzania 5 do 30°C. Przed użyciem wstrząsnąć aerozolem. Biały smar nakładać cienką warstwą. Optymalne smarowanie uzyskuje się po odparowaniu rozpuszczalnika.

Sposób użycia

Spryskać połączenia metal-metal, łożyska toczne, połączenia metal-plastik, łożyska ślizgowe, zawiasy drzwiowe, łożyska kulkowe, sprężyny, amortyzatory, gumy stabilizacyjne, koła ślimakowe.