




WITH



WITHOUT

Korzyści

1. skuteczne smarowanie
2. doskonała ochrona przed korozją
3. wysoka stabilność mechaniczna i termiczna

Opis produktu

BIZOL PTFE+ L50 to uniwersalny spray o wyjątkowej stabilności mechanicznej i termicznej do obróbki części metalowych i plastikowych. Posiada bardzo niski współczynnik tarcia i doskonałą przyczepność. Jest odporny na warunki atmosferyczne i ma neutralne pH; Dostarczany z dodatkową dyszą rozpylającą i rurką przedłużającą w nakrętce.

Dostępne pakiety

400 ml
Art. 80008

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Podstawa	Olej mineralny	
Kolor	Przezroczysty biały	
Zapach	Charakterystyczne	
Gęstość względna w 20°C	0,88 g/ml	
Odporność na temperaturę	-50 - + 250 °C	
Wartość pH	Neutralny	

Instrukcje

Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta pojazdu i silnika.

Zastosowania

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura przetwarzania 5 do 30°C. Przed użyciem wstrząsnąć aerozolem. Olej PTFE nakładać cienką warstwą. Optymalne smarowanie uzyskuje się po odparowaniu rozpuszczalnika.

Sposób użycia

Spryskać różnego rodzaju elementy maszyn, które wymagają skutecznego smarowania, pracujące w wysokich temperaturach i naprężeniach mechanicznych.