




WITH



WITHOUT

Korzyści

1. wypiera wodę i chroni przed korozją
2. Efekt "zimnego szoku" do szybkiego i skutecznego luzowania wtryskiwaczy, świec żarowych i zapłonowych
3. zawiera cząstki PTFE zapewniające dobre właściwości ślizgowe

Opis produktu

To wysoce skuteczne narzędzie poluzowuje zatarte wtryskiwacze, świece żarowe i zapłonowe. Specjalna formuła tworzy efekt "zimnego szoku" (do -40°C), zmuszając warstwę rdzy do pęknięcia i umożliwiając aktywnemu składnikowi szybką i skuteczną penetrację. Bardzo drobne cząsteczki PTFE poprawiają właściwości ślizgowe podczas demontażu. Produkt nie zawiera kwasów ani silikonu i jest kompatybilny z większością tworzyw sztucznych.

Dostępne pakiety

400 ml
Art. 80018

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Podstawa	Węglowodory alifatyczne	
Zapach	Charakterystyczne	
Wygląd	bezbarwny	
Gęstość w 20°C	0,6 g/cm ³	

Zastosowania

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura przetwarzania 5 do 30°C. Przed użyciem należy wstrząsnąć aerozolem. Na bardzo silnie zanieczyszczonych przedmiotach zaleca się najpierw usunąć duże lub szorstkie cząstki brudu i rdzy. Preparat nakładać do momentu, aż zajęte części wystarczająco ostygną. Pozostawić do wnikięcia i uzyskania efektu. W razie potrzeby powtórzyć.

Sposób użycia

Spryskać wtryskiwacze, świece zapłonowe, świece żarowe i inne połączenia śrubowe.