





WITH



WITHOUT

Korzyści

1. zaawansowana formuła na bazie azotku boru
2. optymalne dla nowoczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa jazdy (ABS, ASR i ESP)
3. chroni przed korozją elektrolityczną

Opis produktu

Ten wielofunkcyjny, wysokiej jakości smar ceramiczny jest idealny do stosowania na częściach, które są mocno obciążone i/lub narażone na działanie wysokich temperatur. Optymalnie nadaje się do nowoczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa jazdy (ABS, ASR i ESP). Zawiera azotek boru, zaawansowany syntetyczny materiał ceramiczny o unikalnych właściwościach, takich jak wysoka pojemność cieplna i wyjątkowa przewodność cieplna. Odporny na chemikalia, gorącą i zimną wodę, sól, słabe kwasy i zasady. Wykazuje wysoką przyczepność do metali, zapobiega zużyciu i zacieraniu się części metalowych i nie zawiera metali.

Dostępne pakiety

500 ml
Art. 80019

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	Pasta, płyn	
Kolor	Przezroczysty biały	
Gęstość w 20°C	0,7 g/cm ³	
Zawartość substancji stałych	~ 30 %	
Zakres temperatur roboczych	-40 - +1200 °C	

Zastosowania

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura przetwarzania 5 do 30°C. Przed użyciem wstrząsnąć aerozolem. Po aplikacji pozostawić rozpuszczalniki do odparowania na ok. 5 minut. Nie stosować Ceramic+ L55 Spray na powierzchnie hamujące!

Sposób użycia

Spryskać części hamulców, części układu wydechowego, świece zapłonowe, połączenia śrubowe lub części narażone na działanie bardzo wysokich temperatur.