




WITH



WITHOUT

Korzyści

1. bezdotykowe, efektywne czyszczenie
2. szybkie odparowanie bez pozostałości dla zaoszczędzenia czasu pracy
3. nieagresywny dla tworzyw sztucznych i wrażliwych materiałów czujników

Opis produktu

BIZOL Mass Air Flow Sensor Clean+ c38 to środek czyszczący opracowany specjalnie dla wrażliwych czujników gorącego drutu i gorącej folii masowych przepływomierzy powietrza (MAF) w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych. Szybko, bezpiecznie i skutecznie eliminuje wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia czujników, takie jak sadza, kurz, olej i inne. Przywraca to obliczanie stosunku powietrza do paliwa do optymalnego poziomu, a w rezultacie poprawia rozruch i zachowanie na biegu jałowym, utrzymuje optymalną wydajność silnika i poprawia zużycie paliwa. Szybko odparowuje, nie pozostawiając żadnych pozostałości. Nieagresywny dla tworzyw sztucznych, choć przed użyciem zalecamy sprawdzenie kompatybilności z wrażliwymi na rozpuszczalniki częściami plastikowymi. Zaleca się czyszczenie czujnika MAF przy każdej wymianie filtra powietrza oraz w przypadku awarii.

Dostępne pakiety

Mass Air Flow Sensor Clean+ c38

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

300 ml

Art. 80020

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	bezbarwny	
Zapach	podobny do rozpuszczalnika	
Gęstość w 20°C	0,77 g/cm ³	
Temperatura zapłonu	<0 °C	

Zastosowania

Odłączyć akumulator i złącze elektryczne przy czujniku przepływu powietrza. Zdemontować zespół czujnika. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Spryskaj czujnik, pozwól, aby brud ściekał i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym montażem zespołu czujnika. Nie dotykaj powierzchni czujnika ani nie używaj żadnych instrumentów do czyszczenia.

Sposób użycia

Rozpylić na zespół czujnika MAF oraz na czujnik.