




WITH



WITHOUT

Korzyści

1. zapobiega zużyci i zapiekaniu się połączeń śrubowych
2. duża odporność cieplna
3. zapobiega korozji

Opis produktu

BIZOL Copper+ L54 to spray o wysokiej zawartości miedzi, zapobiegający zużyciu i przywieraniu połączeń śrubowych narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur. Charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną, zapobiega korozji, jest odporny na zabrudzenia i warunki atmosferyczne. Jest dostarczany z dodatkową dyszą rozpylającą i rurką przedłużającą w nakrętce.

Dostępne pakiety

400 ml
Art. 80006

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Zawartość substancji stałych	~ 31 %	
Podstawa	Smar EP i małe cząsteczki miedzi	
Kolor	podobny do miedzi	
Zapach	Charakterystyczne	
Gęstość względna w 20°C	0,8 g/ml	
Odporność na temperaturę	-40 - +1100 °C	

Zastosowania

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura przetwarzania 5 do 30°C. Przed użyciem wstrząsnąć aerozolem. Nałożyć smar miedziany. Specyficzne właściwości smarne uzyskuje się po odparowaniu rozpuszczalnika (około 1 minuty).

Sposób użycia

Spryskać części hamulców, części układu wydechowego, bieguny akumulatora, świece zapłonowe, połączenia śrubowe lub części narażone na działanie wysokich temperatur.