



WITH



WITHOUT

## Korzyści

1. usuwa stwardniałe uszczelki i uporczywe osady
2. wysokie właściwości rozpuszczające
3. dobra przyczepność do powierzchni pionowych

## Opis produktu

**BIZOL Gasket Remover+ c37** to silny, wysokiej jakości środek czyszczący idealny do szybkiego i skutecznego usuwania zaschniętych i stwardniałych uszczelek silnika i części samochodowych, takich jak skrzynia korbowa, głowica cylindrów, miska olejowa itp. Skutecznie usuwa warstwy farby, a także osady sadzy. Może być stosowany na metalu, drewnie, szkłe, ceramice, polietylenie i polipropylenie. Nie jest zalecany do stosowania na wrażliwych materiałach, takich jak tworzywa sztuczne lub PCV. Przed zastosowaniem należy sprawdzić kompatybilność produktu na niewidocznej części materiału.

## Dostępne pakiety

400 ml  
Art. 80017

## Dane techniczne

| Nazwa          | Wartość               | Metoda |
|----------------|-----------------------|--------|
| Kolor          | różowy                |        |
| Zapach         | Charakterystyczne     |        |
| Gęstość w 20°C | 0,8 g/cm <sup>3</sup> |        |

## Zastosowania

Aerazol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepsza temperatura przetwarzania 5 do 30°C. Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć aerazolem. Rozpylać z odległości ok. 25 cm. Pozostawić na 5-10 minut. Pozostałości usunąć za pomocą skrobaczki.

## Sposób użycia

Spray do głowic cylindrów, skrzyń korbowych, skrzyń biegów, układów wydechowych, pomp wodnych i olejowych itp