


WITH



WITHOUT

Korzyści

1. szybkie i skuteczne czyszczenie przepustnicy bez jej demontażu
2. niwelowanie falowania silnika
3. poprawienie osiągnięć silnika, zmniejszenie zużycie paliwa i emisji spalin

Opis produktu

BIZOL Gasoline Intake Clean+ c36u202fto wysokiej jakości, skuteczny i łatwy w zastosowaniu środek do usuwania typowych zanieczyszczeń i osadów z przepustnic i kolektora dolotowego. Może być stosowany do czyszczenia zaworu EGR w silnikach benzynowych. Zapewnia sprawne funkcjonowanie klapki przepustnicy, jej swobodne poruszanie się i domykanie. Przyczynia się do redukcji spalania paliwa i emisji spalin.

Dostępne pakiety

500 ml
Art. 80016

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Wygląd	Przezroczysty	
Zapach	Charakterystyczne	
Gęstość w 20°C	0,8 g/cm ³	
Temperatura zapłonu	-97 °C	

Zastosowania

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Nie rozpylać na gorące powierzchnie. Zdjąć przewód, którym trafia powietrze do przepustnicy, aby uzyskać dostęp do niej. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką. Nanieść produkt na wlot przepustnicy i pozostawić na 2-3 minuty. Następnie uruchomić silnik i ponowić nanoszenie. WAŻNE: Nie rozpylać zbyt dużo, aby uniknąć tworzenia się kałuż płynu oraz dławienia się silnika. W przypadku bardzo nieregularnej pracy silnika należy go natychmiast wyłączyć. Unikać kontaktu produktu z powierzchniami lakierowanymi i plastikiem.

Sposób użycia

Produkt do czyszczenia przepustnicy bez demontażu i zaworu EGR w silnikach benzynowych.