



Преимущества

1. Специальная формула для автомобилей с системой старт-стоп и гибридных автомобилей
2. Специальная рецептура (W-Guard и COMB LubriBOOST)
3. Стандартное масло SAPS
4. превосходное снижение трения и экономия топлива
5. Отличная чистота двигателя

Описание

BIZOL Green Oil+ 5W-20 - это инновационная собственная разработка BIZOL для автомобилей с системой старт-стоп, а также гибридных автомобилей, которые сильно подвержены влиянию городского трафика. Комбинация нескольких неконвенциональных базовых масел вместе со специальными присадками обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность сдвига.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

Ford WSS-M2C-930-A/WSS-M2C-945-A | GM 6094 M | ACEA A1/B1 | API SN | ILSAC GF 5

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 81070

4 л
Art. 81076

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-20	SAE J 300
Цвет	зеленый	
Вязкость при 40 °C	49,1 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	8,8 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	160 мм²/с	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-40 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	210 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	6,6 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,67 %	DIN 51 575
Вязкость при -30°C	4770 мПа,с	ASTM D 5293

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя