



Преимущества

1. Специальная формула для автомобилей с системой старт-стоп и гибридных автомобилей
2. Специальная рецептура (W-Guard и COMB LubriBOOST)
3. Масло со средним содержанием SAPS
4. превосходное снижение трения и экономия топлива
5. Отличная чистота двигателя

Описание

BIZOL Green Oil+ 5W-40 - это инновационная собственная разработка BIZOL для автомобилей с системой старт-стоп, а также гибридных автомобилей, которые сильно подвержены влиянию городского трафика. Комбинация нескольких неконвенциональных базовых масел вместе со специальными присадками обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность сдвига.

Базовое масло

НС-синтетика

Спецификации

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | ACEA C3 | API SN

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 81030

4 л
Art. 81036

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Цвет	зеленый	
Вязкость при 40 °C	80,4 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	13,1 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	165	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура вспышки (Кливленд)	>230 °C	ISO 2592
Вязкость при -30°C	5760 мПа,с	ASTM D 5293

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя