



Преимущества

1. подходит для автоматических трансмиссий с механическим и электронным управлением
2. превосходная эффективность как при крайне высоких, так и при крайне низких температурах
3. улучшенная эффективность и плавная работа трансмиссии

Описание

BIZOL Protect ATF LV SYNT - это современная высокопроизводительная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач нового поколения, требующих масел низкой вязкости. Комбинация высококачественных базовых масел и передовая технология присадок обеспечивает отличную устойчивость к старению и окислению, а также превосходную защиту от износа. Это позволяет осуществлять плавное переключение при экстремально низких температурах окружающей среды и обеспечивает более длительные интервалы замены масла. **BIZOL Protect ATF LV SYNT** содержит кондиционер уплотнений, который защищает уплотнения от старения и оптимизирует работу трансмиссии.

Базовое масло

НС-синтетика

Спецификации

Aisin Warner AW-1 | MB 236.12/236.14/236.41 | VW G 052 540/G 055 005/G 055 162/G 055 540/G 060 162 |
BMW P/N 83 22 0 142 516/P/N 83 22 2 152 426 | ZF Lifeguardfluid 8 | Toyota JWS 3324 |
Nissan Matic S/Matic W | Mitsubishi SP-IV/Dia Queen ATF J3/Dia Queen ATF-PA | Honda DW-1 |
Hyundai-Kia NWS 9638/SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR | Volvo 31256675/31256774 | Saab 93 165 147 |
DSIH 6p805 | JASO 1-A-LV

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 29750

5 л
Art. 29751

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	24,2 мм ² /с	DIN 51 562
Вязкость при 100 °C	5,3 мм ² /с	DIN 51 562
Индекс вязкости	160	DIN 2909
Плотность при 15 °C	840 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-54 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	>л 8,0 (red)	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя