



Преимущества

1. превосходная защита от износа, коррозии и вспенивания
2. продлевает срок службы трансмиссии
3. соответствует требованиям DEXRON VI

Описание

BIZOL Protect ATF D-VI принадлежит к последнему поколению жидкостей для автоматических коробок передач и основан на технологии синтеза в сочетании с современным, высокопроизводительным пакетом присадок. Жидкость отвечает требованиям большинства мировых производителей автомобилей и автоматических коробок передач. BIZOL Allround ATF D-VI предназначен для использования в автоматических и механических коробках передач, системах сцепления и рулевых системах, а также в гидравлических и вспомогательных приводах легковых и грузовых автомобилей.

Базовое масло

НС-синтетика

Спецификации

MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10/236.11/236.91 |
BMW P/N 81 22 9 400 272/P/N 81 22 9 400 275/P/N 81 22 9 407 858/P/N 81 22 9 407 859/P/N 83 22 0 024 359/P/N
| VW G 052 025/G 052 162/G 052 990/G 055 025/G US 000 162 |
Mazda ATF M III/ATF M-V/Type T-IV/ATF F1 | Mitsubishi ATF-J2/SP-II/SP-III/P/N MS 991156 |
Nissan N 402/Matic D/Matic J/Matic K | Chrysler ATF+3/ATF+4 | Honda ATF-Z1 |
Hyundai SP-II/SP-III/NWS-9638/SPH-IV | Suzuki 3314/3317 | Kia SP II/SP-III |
Subaru ATF HP/P/N K 0140 Y 0700 | Volvo 97341/P/N 1161540/P/N 1161640/VCE 1273.41 |
Porsche P/N 000 043 204 41/P/N 000 043 205 28/P/N 999 917 547 00 | Renault Matic D2 |
PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756 | Aisin Warner JWS 3309/JWS 3324 | Saab 93 165 147 |
Isuzu ATF III/P/N 0820-9001 | SSANG YONG DSIH 5M-66 | Voith 55.6335.XX (G607) |
Bentley JNV 862 564 D | Jaguar JLM 20238/JLM 21044/K17/WSS-M2C922-A1 | Allison C4/TES 295/TES 389 |
ZF TE-ML 05L/09/11A/11B | GM Dexron VI/Dexron III G/Dexron III H/Dexron II D/Dexron TASA |
Ford Mercon V | JASO 0.0416666666666667

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 27312

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	34,4 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	6,7 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	155	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-48 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	>л 8,0 (red)	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя