



Преимущества

1. прекрасная стойкость к старению
2. защищает сцепление от износа
3. обеспечивает плавное переключение передач

Описание

Многоцелевая трансмиссионная жидкость для автоматических и ручных коробок передач, для автомобильных гидросистем и многих сфер применения в производстве, для которых предписана жидкость типа Dexron III F/G/H, Dexron IIC/D/E, Dexron B или TASA.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

MB 236.9 | MAN M 339 V1/M 339 Z1 | Volvo 97340/97341 | Voith H55.6335.XX | Allison C4 | ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C | GM Dexron III G/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon 2004

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 87110

5 л
Art. 87111

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	35,7 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	7,2 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	>л 8,0 (red)	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	200 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя