





WITH



WITHOUT

Преимущества

1. быстрая и бережная промывка
2. обеспечивает плавное переключение передач
3. нейтрален к стандартным уплотнительным материалам

Описание

BIZOL ATF Cleaner+ a50 подходит для всех типов автоматической коробки передач (АКП) и используется перед заменой трансмиссионной жидкости. Средство растворяет деструктивные отложения и осадки, обеспечивая оптимальное переключение скоростей и, таким образом, продлевая срок службы коробки передач.

Доступные варианты упаковки

250 мл
Art. 8005

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	красновато-коричневый	
Внешний вид	жидкий	
Вязкость при 40 °C	8 мм ² /с	ASTM D 7042
Температура вспышки (Кливленд)	140 °C	ISO 2592
Плотность при 20°C	0,9 г/см ³	

Применение

Перед заменой жидкости добавьте BIZOL ATF Cleaner+ a 50 в трансмиссионное масло АКП при рабочей температуре (около 40 °C), затем запустите двигатель на 10–15 минут. В течение первых 5–6 минут выполните переключение всех скоростей. Затем замените жидкость и фильтр АКП. Перед заменой жидкости также можно использовать присадку для промывания системы рулевого управления (гидроусилителя руля).