


WITH



WITHOUT

## Преимущества

1. продлевает интервалы замены масла
2. обеспечивает плавный ход и переключение скоростей
3. снижает трение и износ

## Описание

**BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92** –это присадка в трансмиссионное масло, произведенная в Германии и разработанная для продления интервала между заменами масла и для остановки течи масла через резиновые или пластиковые прокладки и сальники в коробках передач. Специальные действующие вещества восстанавливают эластичность и плотность отвердевших и пористых прокладок и предотвращают возникновение утечек. Высокоэффективный MoS2 в составе присадки снижает трение и износ и обеспечивает плавный ход и переключение скоростей. Антиоксиданты улучшают производительность трансмиссионного масла, продлевают интервалы замены масла и позволяют снизить расход топлива. **BIZOL Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92** подходит для использования в механических КПП, приводах и гипоидных передачах, требующих выполнения спецификаций API GL4 и API GL5.

## Доступные варианты упаковки

# Pro Gear Oil Protect and Leak Stop+ p92

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany [www.bizol.com](http://www.bizol.com)



Ver. 2023-05-18

250 мл  
Art. 98013

## Техническая информация

| Название            | Объем                         | Метод       |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Внешний вид         | слегка коричневый, прозрачный |             |
| Вязкость при 40 °C  | 20,5 мм <sup>2</sup> /с       | ASTM D 7042 |
| Температура вспышки | >61 °C                        |             |
| Температура кипения | >160 °C                       |             |