



Преимущества

1. превосходная защита от износа, коррозии и вспенивания
2. продлевает срок службы трансмиссии
3. соответствует требованиям DEXRON VI

Описание

BIZOL Protect ATF D-VI SYNT принадлежит к последнему поколению жидкостей для автоматических коробок передач и основан на технологии синтеза в сочетании с современным, высокопроизводительным пакетом присадок. Жидкость отвечает требованиям большинства мировых производителей автомобилей и автоматических коробок передач. **BIZOL Protect ATF D-VI SYNT** предназначен для использования в автоматических и механических коробках передач, системах сцепления и рулевых системах, а также в гидравлических и вспомогательных приводах легковых и грузовых автомобилей.

Базовое масло

НС-синтетика

Спецификации

MB 236.1/236.2/236.3/236.5/236.7/236.8/236.9 |
BMW P/N 83 22 0 026 922/P/N 83 22 0 397 114/P/N 83 22 0 403 248/P/N 83 22 9 407 765 |
VW G 052 025/G 052 055/G 052 162/G 052 990/G 053 025/G 055 162/G 055 540/G 060 162 |
Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS | Mazda ATF D-II/ATF M-III/ATF M-V/ATF FZ/ATF F1/ATF N1/ATF S1 |
Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/ATF-J2/ATF-J3/ATF PA | Nissan Matic C/Matic D/Matic J/Matic K |
Suzuki 2326/2384K/3309/3314/3317 | Daihatsu ATF D-II/ATF D-III SP |
Chrysler ATF+/ATF+2/ATF+3/ATF+4 |
Ford ESP-M2C 138 CJ/ESP-M2C 166 H/M2C 922 A1/M2C 924 A/Mercon | Honda DW-1/ATF-Z1 |
Hyundai-Kia SP-II/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR/ JWS 3314/ JWS 9683 | Hyundai/Kia SP-III |
Subaru ATF/ATF AW-1/ATF 5AT/ATF HP | Voith 55.6335.XX (G607) | Volvo 97335/97340/P/N 1161540 |
Aisin Warner JWS 3309/JWS 3324/AW-1 | Allison C3/C4 | Caterpillar TO-2 | ZF TE-ML 05L/09/11A/11B/21L |
GM Dexron VI/Dexron III H/Dexron III G/Dexron II E/Dexron II D/Dexron II | JASO 0.0416666666666667/2 A

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 28310

5 л
Art. 28311

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	25,5 мм ² /с	DIN 51 562
Вязкость при 100 °C	5,5 мм ² /с	DIN 51 562
Индекс вязкости	162	DIN 2909
Плотность при 15 °C	840 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-50 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	>л 8,0 (red)	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	216 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя