



Преимущества

1. превосходная стабильность на сдвиг в течении долгого сервисного интервала
2. разработано для новейшей технологии DCT
3. подходит для VW DSG

Описание

BIZOL Protect ATF DCT SYNT - это высокоэффективная трансмиссионная жидкость, которая используется в преселективных автоматических коробках передач с двойным сцеплением (DCT), например, VW, Audi, Seat, Skoda с прямым переключением передач коробки передач (DSG), Volvo и др. Чтобы удовлетворить или даже превзойти требования производителей коробок передач, использующих DCT, компания BIZOL применила новейшую HC-технологии с отличной комбинацией присадок. **BIZOL Protect ATF DCT SYNT** обеспечивает стабильные фрикционные свойства даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

MB 236.21 | VW G 052 182/G 052 529 |
BMW P-N 83 22 0 440 214/P-N 83 22 2 147 477/P-N 83 22 2 148 578/P-N 83 22 2 148 579/DCTF-1 |
Mitsubishi MZ320065 Dia Queen SSTF-I | Porsche Oil No.999.917.080.00 | PSA 9734 S2 |
Volvo P/N 1161838/P/N 1161839

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 27850

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	36,4 мм²/с	DIN 51 562
Вязкость при 100 °C	7,4 мм²/с	DIN 51 562
Индекс вязкости	175	DIN 2909
Плотность при 15 °C	840 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-48 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	>л 8,0 (red)	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	>190 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя