



Преимущества

1. разработано для новейшей технологии CVT
2. хорошие фрикционные свойства даже в экстремальных условиях
3. возможна экономия топлива

Описание

BIZOL Protect ATF CVT SYNT - высокопроизводительная жидкость для автоматических бесступенчатых трансмиссий разработана специально для последнего поколения коробок передач CVT (вариаторов). Тщательно подобранные базовые масла и хорошо отрегулированный пакет присадок защищают от пенообразования, что крайне важно для коробок передач CVT. Продукт имеет отличные характеристики против старения и окисления. **BIZOL Protect ATF CVT SYNT** подходит для использования в автомобилях Mercedes A и B классов с коробками передач Autotronic. Она также применяется во многих вариаторах разных производителей, в том числе и в Audi Multitronic.

Базовое масло

НС-синтетика

Спецификации

MB 236.20 | VW G 052 180/G 052 516 | Honda HMMF/HCF2 | Mitsubishi Dia Queen NS-2/CVTF-J1/CVTF-J4
| Nissan NS2 | Suzuki TC/NS-2/CVT/CVT Green 1 | Hyundai/Kia SP-III | Hyundai Genuine CVTF |
Subaru NS-2 CVT/Lineartronic CVTF | Toyota CVT-TC |
Daihatsu Ammix CVT Fluid DC/Ammix CVT Fluid DFE | Mini cooper EZL 799 |
Dodge Jeep Chrysler NS-2/Jeep Chrysler Mopar CVT+4 | Ford CVT 23/CVT 30/Mercon C | GM DEX-CVT

Доступные варианты упаковки

1
Art. 27130

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	22,3 мм²/с	DIN 51 562
Вязкость при 100 °C	5,3 мм²/с	DIN 51 562
Индекс вязкости	184	DIN 2909
Плотность при 15 °C	838 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-57 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	>л 8,0 (red)	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	>195 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя