



## Преимущества

1. оптимальные фрикционные характеристики обеспечивают надёжную работу
2. исключительная текучесть при низких температурах
3. превосходная защита при высоких температурах

## Описание

**BIZOL Protect ATF DIII+** - универсальное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач. Это масло используется в автоматических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, а также в гидротрансформаторах, гидравлических усилителях рулевого управления и гидравлических муфтах. Высококачественное базовое масло и тщательно подобранные присадки в BIZOL Protect ATF DIII+ обеспечивают отличные эксплуатационные качества даже при больших нагрузках. Также особо следует отметить хорошую совместимость с различными уплотнительными материалами.

## Базовое масло

НС-синтетика

## Спецификации

MB 236.2 | Ford ESP-M2C 166 H/ESP-M2C 138 CJ/Mercon | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | GM Dexron III H

## Доступные варианты упаковки

1 л

Art. 22850

Техническая информация

| Название                       | Объем        | Метод             |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Вязкость при 40 °C             | 36,5 мм²/с   | ASTM D 7042       |
| Вязкость при 100 °C            | 7,4 мм²/с    | ASTM D 7042       |
| Индекс вязкости                | 174          | ASTM D 2270       |
| Плотность при 15 °C            | 860 кг/м³    | DIN EN ISO 12 185 |
| Точка застывания               | <-51 °C      | ISO 3016          |
| Номер цвета по ASTM            | >л 8,0 (red) | ASTM D1500        |
| Температура вспышки (Кливленд) | 200 °C       | ISO 2592          |

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя