



Преимущества

1. превосходная долгосрочная защита системы охлаждения
2. повышенная безопасность вождения
3. активный уход для всей системы охлаждения

Описание

Концентрированный комплект активно действующих веществ с компонентами против замерзания и коррозии на основе этиленгликоля. В пропорции с водой обеспечивает надёжную эксплуатацию транспортного средства, предотвращая замерзание или перегрев мотора. Благодаря наличию антикоррозийного компонента также рекомендуется для применения и в летний период. Не разъедает алюминий, пластик, резину и прочие материалы и уплотнения. Не содержит фосфатов, нитритов и аминов. Может смешиваться с любыми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля (G11). Концентрат. Разводить водой.

Спецификации

VW Audi/Porsche/Seat/Skoda TL 774C | MB 325.0/325.2 | BMW GS 94000 | GM GME L 1301/Saturn | Fiat Alfa Romeo/Lancia 9.55523 | Chrysler MS-7170 | Ford ESD-M97B49-A | Volvo Cars 128 6083 / 002 | Lada TTM VAZ 1.97.717-97 | Cummins 85T8-2 | Deutz DQC CA-14 | Behr | Perkins | Case JIC-501 | MAN M 324 Typ NF | Iveco 18-1830 | MTU MTL 5048 | ASTM D 3306/D 4656 | SAE J 1034 | KSM 2142 | JASO M325 |

British Standards 6580

Доступные варианты упаковки

1 л

Art. 81410

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Основа	Этиленгликоль	
Цвет	синий	
Плотность при 20°C	1,12 г/см³	
pH-значение	7,5-10,0	

Инструкции

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.