



Преимущества

1. превосходная долгосрочная защита системы охлаждения
2. повышенная безопасность вождения
3. активный уход для всей системы охлаждения

Описание

Долгосрочный антифриз на основе этиленгликоля для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях, для которых требуются не содержащие нитритов антифризы. Концентрат.

Спецификации

MB 325.0 | MAN M 324 Typ NF | VW TL 774 Type C | GM GME L 1301 | AS 2108 (2004) |
ASTM D 1384/D 2809/D 3306/D 4340 | British Standards 6580 | SAE J 1034 | JIS K 2234 |
AFNOR NF-R15-601 | ONORM V 5123 (2009) | PN-C 40007 | CSN/STN 668910 | UNE 26-361-88

Доступные варианты упаковки

1 л	20 л	60 л	200 л
Art. 281410	Art. 281415	Art. 281413	Art. 281414

Coolant G11 [New]



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Основа	Моноэтиленгликоль	
Цвет	синий	
Плотность при 20°C	1,12 г/см³	
pH-значение	7,7-8,5	

Инструкции

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.