Coolant G13 (-35)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Преимущества

1. увеличение интервалов замены до 5 лет
2. отличная длительная антикоррозионная защита
3. устраняет риск образования осадков и отложений в системе охлаждения

Описание

BIZOL Coolant G13 (-35) - это современный антифриз длительного действия на основе этиленгликоля для систем охлаждения двигателей, содержащих алюминиевые и магниевые сплавы. Благодаря высокоэффективным органическим соединениям в сочетании с силикатами (Si-OAT) интервалы замены могут быть продлены до 5 лет. Содержит специальные противопенные и улучшающие жидкотекучесть присадки. Особенно рекомендуется для всех новых автомобилей группы VAG. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и боратов. Продукт готов к применению.

Спецификации

MAN M 324 Si-OAT | MB 325.5 | VW TL 774 J | AS 2108 (2004) | British Standards 6580 | ASTM D 1384/D 2570/D 3306/D 4340 | SAE J 1034 | UNE 26-361-88

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 281480

5 л
Art. 281481

20 л
Art. 281485

60 л
Art. 281483

200 л
Art. 281484

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Основа	Моноэтиленгликоль	
Цвет	розовый	
Плотность при 20°C	1,06 г/см³	
pH-значение	7,5-8,5	

Инструкции

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.