

Initial HLP 46 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



Описание

Гидравлическое масло BIZOL Initial HLP 46 применяется для всех видов гидравлических агрегатов, для которых предписано использование масел, легированных HLP. Минеральные базовые масла и эффективные цинксодержащие компоненты обеспечивают оптимальную смазку и длительную защиту от старения.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

DIN 51524-2 | ISO 11158 | ASTM D 6158 | SEB 181222

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 182062

60 л
Art. 182063

208 л
Art. 182218

Initial HLP 46 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	46 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	6,7 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	97	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	880 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура вспышки (Кливленд)	240 °C	ISO 2592
Точка застывания	-27 °C	ISO 3016
FZG Тест A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Инструкции

При заправке и замене гидравлического масла следуйте инструкциям производителя.