



Преимущества

1. стабильная передача энергии в широком температурном диапазоне
2. долговечная защита от коррозии
3. оптимальная устойчивость к старению

Описание

BIZOL Pro Central Hydraulic Fluid p90 (CHF) сформулирован на основе высокоразработанных гидрокрекинг-базовых масел и высококачественных присадок. Он обеспечивает очень хорошую термальную стабильность и устойчивость к старению и обладает оптимальными характеристиками вспенивания. В дополнение к отличному высокотемпературному и низкотемпературному поведению от -40 °C до 130 °C. BIZOL Pro Central Hydraulic Fluid p90 (CHF) предлагает высокое количество компонентов коррозионной защиты, а также максимальную защиту от износа.

Спецификации

MB 343.0/344.0 | Pentosin CHF202 | VW G 004 000 | Opel 19 40 766 | Saab 93 1605 48 | Citroen 9979 A1 | Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN 2261 | Volvo 30741424

Доступные варианты упаковки

1 л

Art. 89810

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Цвет	зеленый	
Вязкость при 40 °C	21 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	6,5 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	300	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	830 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-69 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>180 °C	ISO 2592