



Преимущества

1. очень хорошая защита от коррозии и износа
2. превосходная чистота двигателя
3. повышенная экономия топлива благодаря низким вязкостным характеристикам

Описание

BIZOL Initial HD SAE 10W-40 CK-4 - это моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и топливной экономичностью, специально разработано для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта с увеличенными интервалами технического обслуживания, системами доочистки выхлопа (SCR) и дизельными сажевыми фильтрами (DPF/CRT). Его современная рецептура обеспечивает широкий диапазон использования в соответствии со спецификациями производителя и гарантирует безопасную эксплуатацию даже в сложных условиях.

Спецификации

MB 228.51/228.31 | MAN M 3477/M 3575/M 3275 | Mack EOS-4.5 | Volvo VDS 4.5 | Renault Truck RLD-3 | MTU Type 3.1 | Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 | Cummins CES 20081/CES 20086 | Detroit Diesel DDC 93K218/DDC93K222 | Scania Low Ash | DAF HP-2 | Deutz DQC IV-10 LA | Iveco 18-1804 TLS E9 | ACEA E8/E11 | API CK-4 | JASO DH-2

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 186212

208 л
Art. 186218

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	96,6 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,9 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	162	DIN 2909
Плотность при 15 °C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-42 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Общее базовое число (TBN)	10,1 мг КОН/г	ASTM D 2896