



Преимущества

1. очень хорошая защита от коррозии и износа
2. превосходная чистота двигателя
3. повышенная экономия топлива благодаря низким вязкостным характеристикам

Описание

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4 - это моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками и топливной экономичностью, специально разработано для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта с увеличенными интервалами технического обслуживания, системами доочистки выхлопа (SCR) и дизельными сажевыми фильтрами (DPF/CRT). Его современная рецептура обеспечивает широкий диапазон использования в соответствии со спецификациями производителя и гарантирует безопасную эксплуатацию даже в сложных условиях.

Спецификации

Cummins CES 20086 | Detroit Diesel DDC93K222 | Deutz DQC III | Mack EOS-4.5 | MB 228.31 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS 4.5 | MAN M 3775 | Caterpillar ECF-3 | MTU Type 2.1 | Ford WSS-M2C171-F1 | ACEA E11 | API CK-4/SN

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 186042

60 л
Art. 186043

208 л
Art. 186048

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	108,7 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,3 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	162	DIN 2909
Плотность при 15 °C	874 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-30 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	