



Описание

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 - это устойчивое к старению моторное масло для коммерческого транспорта на основе минерального масла. Оно обеспечивает надежную работу двигателя и подходит для универсального использования.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 228.3/228.1 | MAN M 3275-1 | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2/TO-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | MACK EO-N | Deutz DQC III | Iveco 18-1804 T2 E7 | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | Global DHD-1 | JASO DH-1

Доступные варианты упаковки

1 л	5 л	20 л	60 л
Art. 186010	Art. 186011	Art. 186012	Art. 186013

Initial HD SAE 15W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

208 л
Art. 186018

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	99,2 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	147	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Цвет	жёлто-коричневый	
Общее базовое число (TBN)	11,0 мг KOH/г	ASTM D 2896