



Преимущества

1. для использования в грузовых транспортных средствах с большой нагрузкой на двигатель и в самых экстремальных условиях
2. высочайшая надежность смазки
3. прекрасные противоизносные и противокоррозионные характеристики

Описание

BIZOL Truck Essential 20W-50 is premium high performance diesel and gasoline motor oil. It is certified to be used for extended oil change intervals according to the recommendations of commercial vehicles manufacturers. It is a multigrade diesel motor oil with the a performance reserve that allows to extend the oil change intervals. It meets the servicing regulations for commercial vehicles by Mercedes-Benz, including turbocharged engines. **BIZOL Truck Essential 20W-50** is a reliable wear-protecting lubricant for all types of diesel and gasoline engines.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | MACK EO-M Plus | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 | John Deere JDQ 78 a | Valtra CR | Komatsu | ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | Global DHD-1

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 86022

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	150 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	18,9 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	144	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	878 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-21 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	225 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 4,5	ASTM D1500
Потеря при испарении	7,2 %	DIN 51 581
Общее базовое число (TBN)	11 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,4 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя