

Truck Primary 10W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



Преимущества

1. Экономия топлива благодаря плавности хода
2. превосходная чистота двигателя
3. высокий щелочной запас обеспечивает хорошие антикоррозионные свойства
4. низкий SAPS-характер

Описание

Bizol Truck Primary 10W-40 - высококачественное моторное масло UHPD (ultra-high performance diesel) с экономичным расходом топлива, специально разработанное для использования в высоконагруженных дизельных двигателях с увеличенными интервалами технического обслуживания в грузовиках, автобусах и строительной технике. Его современная рецептура обеспечивает широкий спектр применения и гарантирует безопасную работу даже в сложных условиях.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

MB 228.5 |

Truck Primary 10W-40



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

MAN M 3277 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 3 | Iveco 18-1804 T2 E7 |
Deutz DQC IV | Scania LDF-2 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | ACEA E4/E7 | API CI-4

Доступные варианты упаковки

20 л
Art. 86112

60 л
Art. 86113

200 л
Art. 86114

Truck Primary 10W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	96 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,1 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	151	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	210 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 3,5	ASTM D1500
Потеря при испарении	7,3 %	DIN 51 581
Общее базовое число (TBN)	12,2 мг КОН/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,5 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя