



Преимущества

1. снижение выброса выхлопных газов
2. улучшение расхода топлива
3. продление срока службы двигателя

Описание

BIZOL Moto 10W-40 - маловязкое масло, основанное на технологии гидрокрекинга (HC Synthetic). Специально разработано для применения в четырёхтактных двигателях мотоциклов и квадроциклов. Оно соответствует актуальным спецификациям JASO MA2 и специально разработано для использования в мотоциклах с "мокрым" сцеплением. Уменьшение отложений и предотвращение образования шлама гарантируются использованием высококачественных базовых масел и тщательно подобранных присадок. **BIZOL Moto 10W-40** обеспечивает превосходную защиту от коррозии, а новая формула позволяет также экономить топливо.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

API SL | JASO MA-2

Доступные варианты упаковки

1 л

Art. 18620

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	89 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	13,9 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	160	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	л 3,5	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	225 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	8 мг KOH/г	ASTM D 2896