



## Описание

**BIZOL Moto 20W-50** – высококачественное масло для круглогодичного применения в четырехтактных двигателях мотоциклов. Комбинация минерального базового масла с современными присадками обеспечивает исключительно высокую степень защиты от износа и стойкость к тепловым напряжениям. Масло может использоваться в двигателях с "мокрым" сцеплением в соответствии со стандартом JASO MA.

## Базовое масло

Минеральное

## Спецификации

API SJ | JASO MA

## Доступные варианты упаковки

1 л  
Art. 18320

4 л  
Art. 18326

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	145 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	17,5 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	133	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	880 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-30 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	11 мг KOH/г	ASTM D 2896

## Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя