



Преимущества

1. увеличение срока службы двигателя
2. снижение потребления масла
3. повышение экономии топлива

Описание

BIZOL Moto 5W-40 четырехтактное моторное масло для мотоциклов и квадроциклов - маловязкое масло, основанное на технологии гидрокрекинга (HC Synthetic) актуальной спецификации JASO MA2. Специальная формула для "мокрых" сцеплений мотоциклов обеспечивает оптимальную производительность. Высококачественные базовые масла и присадки уменьшают отложения и предотвращают зашламовывание моторного масла. Дополнительными преимуществами этого современного мотоциклетного масла являются хорошие свойства защиты от коррозии, экономия топлива и сокращение потребления масла.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

API SN | JASO MA-2

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 18520

4 л
Art. 18526

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	86,8 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,4 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	173	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	865 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	л 4,0	ASTM D1500
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	10,8 мг KOH/г	ASTM D 2896