



Преимущества

1. Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Масло со средним SAPS
3. лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
4. Увеличенный интервал замены масла
5. Защищает системы доочистки выхлопных газов

Описание

BIZOL Technology 0W-30 507 - современное топливосберегающее моторное масло для легковых автомобилей (бензин, дизель) со средним SAPS для автомобилей с современной системой нейтрализации отработавших газов и длительным межсервисным интервалом. Обеспечивает функциональность обеспечивает функциональность системы нейтрализации отработавших газов и максимальный срок службы.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

VW 504 00/507 00 | MB 228.51 | BMW LL 04 | Porsche C30 | ACEA C3 | API SN

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 81540

5 л
Art. 81541

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	63,4 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,5 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	178	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	845 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Цвет	жёлто-коричневый	
Точка застывания	-51 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	200	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя