



Преимущества

1. Маловязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
2. Стандартный SAPS
3. Низкая вязкость
4. Снижение трения
5. Экономия топлива

Описание

BIZOL Allround 0W-20 - это низковязкое, стандартного SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного предпускового воспламенения (LSPI) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

GM DEXOS 1 Gen. 3/6094 M | Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-GSX/9.55535-CR1 |
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-962-A1 | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Доступные варианты упаковки

4 л
Art. 85836

5 л
Art. 85831

5 л
Art. 35831

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-20	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	45,1 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	8,5 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	840 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-48 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки	220 °C	
Общее базовое число (TBN)	7,0 мг KOH/г	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя