



Преимущества

1. Маловязкое масло
2. Стандартный SAPS
3. Снижение трения
4. Экономия топлива

Описание

BIZOL Allround 0W-40 – топливосберегающее, стандартное маловязкое моторное масло SAPS для легковых автомобилей (бензин, дизель) с отличными моющими свойствами для широкого спектра автомобилей с увеличенными интервалами технического обслуживания или без них.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | Peugeot B71 2296 | Fiat 9.55535 M2/9.55535 N2/9.55535 Z2 |

ACEA A3/B4 | API SN/CF

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 85520

4 л
Art. 85526

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	78,3 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	13,9 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	184	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-45 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	240 °C	ISO 2592