



Преимущества

1. Низкий расход масла благодаря меньшим потерям от испарения
2. Стандартный SAPS
3. Высокая надежность смазывания
4. Повышенная износостойкость и защита от коррозии
5. Повышенная чистота двигателя

Описание

BIZOL Allround 10W-40 - это высокоэффективное моторное масло, особенно подходящее для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонаддувом и без него. Оптимальное сочетание базовых масел и присадок улучшает эксплуатационные характеристики двигателя и снижает трение и износ. Идеально подходит для использования в старых автомобилях.

Базовое масло

НС-синтетика

Спецификации

MB 229.1 | VW 501 01/505 00 | Peugeot B71 2294 | Fiat 9.55535 G2 | Renault RN 0700/RN 0710 |
ACEA A3/B3 | API SN/CF | JASO MA

Доступные варианты упаковки

4 л	4 л	5 л	5 л
Art. 33016	Art. 83016	Art. 83011	Art. 33011
60 л	200 л		
Art. 83013	Art. 83014		

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	94,7 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,1 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-33 °C	ISO 3016
Внешний вид	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя