



## Преимущества

1. Специальная формула для автомобилей с системой старт-стоп и гибридных автомобилей
2. Специальная рецептура (W-Guard и COMB LubriBOOST)
3. Масло со средним содержанием SAPS
4. превосходное снижение трения и экономия топлива
5. Отличная чистота двигателя

## Описание

**BIZOL Green Oil+ 5W-30** - это инновационная собственная разработка BIZOL для автомобилей с системой старт-стоп, а также гибридных автомобилей, которые сильно подвержены влиянию городского трафика. Комбинация нескольких неконвенциональных базовых масел вместе со специальными присадками обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность сдвига.

## Базовое масло

Полностью синтетическое

## Спецификации

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30 | ACEA C3 | API SN

## Доступные варианты упаковки

1 л  
Art. 81080

4 л  
Art. 81086

Техническая информация

| Название                       | Объем        | Метод             |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Класс вязкости SAE             | 5W-30        | SAE J 300         |
| Цвет                           | зеленый      |                   |
| Вязкость при 40 °C             | 67 мм²/с     | ASTM D 7042       |
| Вязкость при 100 °C            | 11,6 мм²/с   | ASTM D 7042       |
| Индекс вязкости                | 170          | ASTM D 2270       |
| Плотность при 15 °C            | 860 кг/м³    | DIN EN ISO 12 185 |
| Точка застывания               | -40 °C       | ISO 3016          |
| Температура вспышки (Кливленд) | 210 °C       | ISO 2592          |
| Общее базовое число (TBN)      | 6,6 мг KOH/г | ASTM D 2896       |
| Сульфатная зола                | 0,67 %       | DIN 51 575        |
| Вязкость при -30°C             | 5500 мПа,с   | ASTM D 5293       |

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя