



## Преимущества

1. Универсальный для легковых и коммерческих автомобилей
2. Стандартный SAPS
3. Высокая надежность смазывания
4. Повышенная износостойкость и защита от коррозии
5. Повышенная чистота двигателя

## Описание

**BIZOL Allround CI-4** - высококачественное моторное масло SHPD с топливосберегающими свойствами. Отлично подходит для смешанного парка с бензиновыми и дизельными двигателями легковых и грузовых автомобилей, рабочих и сельскохозяйственных машин европейских, американских и японских производителей.

## Базовое масло

HC-синтетика

## Спецификации

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 |  
Cummins CES 20077/CES 20078 | MACK EO-N | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Deutz DQC III |  
Detroit Diesel DDC 93K215 | ACEA A3/B4/E7 | API CI-4/SL | JASO DH-1 | Global DHD-1

## Доступные варианты упаковки

1 л Art. 85320	4 л Art. 85326	5 л Art. 85321	20 л Art. 85322
60 л Art. 85323	200 л Art. 85324		

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	98,8 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,3 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-30 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	225 °C	ISO 2592