



Преимущества

1. Низкий расход масла благодаря меньшим потерям от испарения
2. Стандартный SAPS
3. Высокая надежность смазывания
4. Повышенная износостойкость и защита от коррозии
5. Повышенная чистота двигателя

Описание

BIZOL Allround 15W-40 - это высокоэффективное моторное масло, особенно подходящее для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонаддувом и без него. Оптимальное сочетание базовых масел и присадок улучшает эксплуатационные характеристики двигателя и снижает трение и износ. Идеально подходит для использования в старых автомобилях.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 228.1/229.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | Volvo VDS | MTU Type 1 | Caterpillar TO-2 | Allison C4 | Valtra E | ACEA A3/B3/E2 | API SJ/CF-4

Доступные варианты упаковки

1 л	4 л	5 л	20 л
Art. 82010	Art. 82016	Art. 82011	Art. 82012
60 л	200 л		
Art. 82013	Art. 82014		

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	15W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	108 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	15,8 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	156	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-33 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592
Цвет	жёлто-коричневый	

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя