



Преимущества

1. Низкий расход масла благодаря меньшим потерям от испарения
2. Стандартный SAPS
3. Высокая надежность смазывания
4. Повышенная износостойкость и защита от коррозии
5. Повышенная чистота двигателя

Описание

BIZOL Allround 20W-50 - это высокоэффективное моторное масло, особенно подходящее для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонаддувом и без него. Оптимальное сочетание базовых масел и присадок улучшает эксплуатационные характеристики двигателя и снижает трение и износ. Идеально подходит для использования в старых автомобилях.

Базовое масло

Минеральное

Спецификации

MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4 | ACEA A3/B3/E2 | API CH-4/SJ

Доступные варианты упаковки

1 л	4 л	5 л	20 л
Art. 82110	Art. 82116	Art. 82111	Art. 82112
60 л	200 л		
Art. 82113	Art. 82114		

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	20W-50	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	152 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	16,9 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	119	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	880 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-27 °C	ISO 3016
Внешний вид	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	225 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя