



Преимущества

1. Маловязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
2. Стандартный SAPS
3. Низкая вязкость
4. Снижение трения
5. Экономия топлива

Описание

BIZOL Allround 5W-20 - низковязкое, стандартного SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного предварительного зажигания (LSPi) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

GM DEXOS 1 Gen. 3 | Chrysler MS-6395 | Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-960-A1 | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 84420

4 л
Art. 84426

5 л
Art. 84421

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-20	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	48,5 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 40 °C	8,6 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	156	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-45 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	225 °C	ISO 2592