



Преимущества

1. Маловязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
2. Стандартный SAPS
3. Низкая вязкость
4. Снижение трения
5. Экономия топлива

Описание

BIZOL Allround 5W-30 - низковязкое, стандартного SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

GM DEXOS 1 Gen. 3/6094 M | Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1 |
Ford WSS-M2C929-A/WSS-M2C-946-A/WSS-M2C946-B1/WSS-M2C-961-A | Toyota | Honda | Nissan | Mazda
| Hyundai | API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Доступные варианты упаковки

1 л	4 л	5 л	60 л
Art. 81330	Art. 81336	Art. 81331	Art. 81333
200 л			
Art. 81334			

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	61,9 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,1 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	855 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Внешний вид	жёлто-коричневый	
Общее базовое число (TBN)	7,1 мг KOH/г	ASTM D 2896