



Преимущества

1. Маловязкое масло
2. Стандартный SAPS
3. Снижение трения
4. Экономия топлива

Описание

BIZOL Allround 5W-40 – топливосберегающее, стандартное маловязкое моторное масло SAPS для легковых автомобилей (бензин, дизель) с отличными моющими свойствами для широкого спектра автомобилей с увеличенными интервалами технического обслуживания или без них.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

MB 229.3/226.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 | Renault RN 0700/RN 0710 | GM LL B-025
|

Allround 5W-40 (New)



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Fiat 9.55535 M2 | Peugeot B71 2296 | ACEA A3/B4 | API SN/CF

Доступные варианты упаковки

4 л	5 л	5 л	60 л
Art. 85226	Art. 35221	Art. 85221	Art. 85223
200 л			
Art. 85224			

Allround 5W-40 (New)

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	83,2 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,3 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-36 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	240 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя