



Преимущества

1. Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Масло Mid SAPS специально для VW Group
3. лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
4. Увеличенный интервал замены масла
5. Защищает системы доочистки выхлопных газов

Описание

BIZOL Technology 0W-20 509 - специально разработанное маловязкое моторное масло средней степени SAPS для высоких требований высокопроизводительных двигателей VW, Audi, Skoda, Seat и Porsche. A

сочетание нетрадиционных базовых масел и современных технологий присадок снижает трение и обеспечивает низкий расход топлива.

низкий расход топлива при максимальной производительности двигателя. Не имеет обратной совместимости!

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

VW 508 00/509 00 | Porsche C20 | ACEA C5

Доступные варианты упаковки

5 л

Art. 81091

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-20	SAE J 300
Цвет	зеленый	
Вязкость при 40 °C	40,6 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	8,3 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	186	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	840 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-49 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя