



Преимущества

1. Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Масло со средним SAPS
3. лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
4. Увеличенный интервал замены масла
5. Защищает системы доочистки выхлопных газов

Описание

BIZOL Technology 0W-20 C5 - это специально разработанное маловязкое моторное масло среднего класса SAPS, отвечающее высоким требованиям высокопроизводительных двигателей европейских производителей автомобилей. А сочетание нетрадиционных базовых масел и современных технологий присадок снижает трение и обеспечивает низкий расход топлива при максимальной производительности двигателя.

Спецификации

MB 229.71 | BMW LL 17 FE | GM DEXOS D | Opel OV0401547 | Renault RN 17 FE | Volvo VCC RBSO-2AE |
Jaguar Land Rover STJLR 51.5122 | Fiat 9.55535-DSX/9.55535-GSX | API SP/SN Plus | ACEA C5 |
ILSAC GF-6A

Доступные варианты упаковки

1 л	5 л	60 л	200 л
Art. 88210	Art. 88211	Art. 88213	Art. 88214

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-20	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	42,9 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	8,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	840 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	>7,5 мг KOH/г	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя