



Преимущества

1. Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Масло со средним SAPS
3. лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
4. Увеличенный интервал замены масла
5. Защищает системы доочистки выхлопных газов

Описание

BIZOL Technology 0W-30 C2 - это специально разработанное маловязкое моторное масло среднего класса SAPS, отвечающее высоким требованиям высокопроизводительных двигателей европейских производителей автомобилей. А сочетание нетрадиционных базовых масел и современных технологий присадок снижает трение и обеспечивает низкий расход топлива при максимальной производительности двигателя.

Спецификации

PSA B71 2312 | Ford WSS-M2C-950A | Jaguar Land Rover STJLR 03.5007 |
Fiat 9.55535 S1/9.55535-GS1/9.55535-DS1 | ACEA C2

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 88410

5 л
Art. 88411

60 л
Art. 88413

200 л
Art. 88414

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	0W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	53,6 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	10,1 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	840 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>215 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	7 мг KOH/г	ASTM D 2896

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя