



Преимущества

1. Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Масло со средним SAPS
3. лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
4. Увеличенный интервал замены масла
5. Защищает системы доочистки выхлопных газов

Описание

BIZOL Technology 5W-30 507 - современное топливосберегающее моторное масло для легковых автомобилей (бензин, дизель) со средним SAPS для автомобилей с современной системой нейтрализации отработавших газов и длительным межсервисным интервалом. Обеспечивает функциональность
обеспечивает функциональность системы нейтрализации отработавших газов и максимальный срок службы.

Базовое масло

Полностью синтетическое

Спецификации

VW 504 00/507 00 | MB 229.51 | BMW LL 04 | Porsche C30 | ACEA C3 | API SN

Доступные варианты упаковки

1 л Art. 85820	5 л Art. 85821	20 л Art. 85822	60 л Art. 85823
200 л Art. 85824			

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	67,1 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,6 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Цвет	жёлто-коричневый	
Точка застывания	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	230 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя