



Преимущества

1. Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
2. Масло Mid SAPS специально для японских и корейских автопроизводителей
3. лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
4. Увеличенный интервал замены масла
5. Защищает системы доочистки выхлопных газов

Описание

BIZOL Technology 5W-30 C2 - топливосберегающее высокопроизводительное моторное масло со средним SAPS на основе базовых масел новейшей технологии с пониженной вязкостью HTHS. Специально разработано для автомобилей японских и корейских автопроизводителей.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

Fiat 9.55535 S1 | Renault RN 0700 | Peugeot B71 2290 | Toyota | Honda | Mazda | Suzuki | Daihatsu | Nissan |

Hyundai | Lexus | Kia | Mitsubishi | Subaru | Isuzu | ACEA C2 | API SN/CF | ILSAC GF 4/GF 5

Доступные варианты упаковки

1 л
Art. 81220

4 л
Art. 81226

5 л
Art. 81221

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	64 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	840 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	224 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	л 3,0	ASTM D1500
Высокая сдвиговая / высокотемпературная вязкость	3,1 мПа,с	ASTM D 5481
Общее базовое число (TBN)	8,2 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,8 %	DIN 51 575

Инструкции

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя